

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-dwustronnie-zebaty-htd-d8m-1280-szer-30-continental-160-zebow-p-257183.html>

PAS OBUSTRONNIE ZĘBATE D8M

Pas pasek dwustronnie zębata HTD D8M 1280 szer. 30 CONTINENTAL 160 zębów

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 509,43 zł |
| Cena netto | 414,17 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | CON D8M 1280 (30) |
| Kod producenta | COND8M1280(30) |
| Producent | CONTINENTAL |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1280 |
| Ilość zębów | 160 |
| Szerokość [mm] | 30 |

Opis produktu

CONTINENTAL D8M 1280 szerokość: 30 mm

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** CONTINENTAL
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** obustronnie zębata
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 160
- **Rozstaw zębów:** 8 mm
- **Szerokość:** 30 mm
- **Długość:** 1280 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy obustronnie zębata CONTINENTAL SYNCHROTWIN to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasów. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność. Pasy dostępne również w wersji wzmocnionej, które nadają się do napędów o mocy nawet 1000 kW.

Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębatach HTD i RPP
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)