Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:16

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-dwustronnie-zebaty-htd-d8m-cxp-1120-szer-20-continental-140-zebow-wzmocniony-p-257192.html



Pas pasek dwustronnie zębaty HTD D8M CXP 1120 szer. 20 CONTINENTAL 140 zębów WZMOCNIONY

Cena brutto	**470,51 zł**
Cena netto	**382,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CON D8M 1120 (20) CXP**
Kod producenta	**COND8M1120(20)CXP**
Producent	**CONTINENTAL**
Ilość zębów	**140**
Szerokość (mm)	**20,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**1120,00**

Opis produktu

CONTINENTAL D8M 1120 CXP szerokość: 20 mm

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** CONTINENTAL
- **Wykonanie:** wzmocnione
- **Typ:**obustronnie zębaty
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 140
- **Rozstaw zębów:** 8 mm
- **Szerokość:** 20 mm
- **Długość:** 1120 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy obustronnie zębate CONTINENTAL SYNCHROTWIN CXP to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasków. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność. Pasy dostępne również w wersji wzmocnionej, które nadają się do napędów o mocy nawet 1000 kW.

Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębatych HTD i RPP
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)