

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-dwustronnie-zebaty-std-ds8m-1912-szer-25-optibelt-239-zebow-p-261245.html>

PAS DWUSTRONNIE ZĘBĄTY DS8M

## Pas pasek dwustronnie zębąty STD DS8M 1912 szer. 25 OPTIBELT 239 zębów

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy        | <b>OPT DS8M 1912 (25)</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTDS8M1912(25)</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>           |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1912</b>               |
| Ilość zębów             | <b>239</b>                |
| Szerokość [mm]          | <b>25</b>                 |

### Opis produktu

### **OPTIBELT DS8M 1912 szerokość: 25 mm**

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** obustronnie zębąty
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 239
- **Rozstaw zębów:** 8 mm
- **Szerokość:** 25 mm
- **Długość:** 1912 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy obustronnie zębąte OPTIBELT OMEGA to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasów. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność. Pasy dostępne również w wersji wzmocnionej, które nadają się do napędów o mocy nawet 1000 kW.

#### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębątych HTD i RPP
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

#### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**