

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-25x16-3350-li3410lp-v-optibelt-25x3350-p-192536.html>**PAS KLINOWY 25X16**

Pas pasek klinowy 25x16 3350 Li=3410Lp V OPTIBELT 25x3350

Cena brutto	246,15 zł
Cena netto	200,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25x16 3350 Li=3410Lp
Kod producenta	OPT25X163350LI=3410LP
Producent	OPTIBELT
Długość podziałowa [mm]	3410
Długość wewnętrzna [mm]	3350
Szerokość [mm]	25

Opis produktu

Optibelt 25x16 3350 Li=3410Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 16 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3350 mm
- **Długość podziałowa:** 3410 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.