

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-3v-900-la-optibelt-9x2286-p-207865.html>**PAS KLINOWY 3V**

## Pas pasek klinowy 3V 900 La OPTIBELT 9x2286

Cena brutto	<b>72,17 zł</b>
Cena netto	<b>58,67 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT 3V 900</b>
Kod producenta	<b>OPT3V900</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>2244</b>
Długość zewnętrzna [mm]	<b>2286</b>
Szerokość [mm]	<b>9</b>

### Opis produktu

#### Optibelt 3V 900 La

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 9 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość zewnętrzna:** 90 cali (2286 mm)
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.