

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-a13-1956-li1986lp-v-optibelt-13x1986-p-216113.html>**PAS KLINOWY A/13**

Pas pasek klinowy A/13 1956 Li=1986Lp V OPTIBELT 13x1986

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto | 59,19 zł |
| Cena netto | 48,12 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | OPT A/13 1956 Li=1986Lp |
| Kod producenta | OPTA1956LI=1986LP |
| Producent | OPTIBELT |
| Szerokość [mm] | 13 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1956 |
| Długość podziałowa [mm] | 1986 |

Opis produktu

Optibelt A/13 1956 Li=1986Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1956 mm
- **Długość podziałowa:** 1986 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.