

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-a13-2438-li2468lp-v-optibelt-13x2468-p-216138.html>**PAS KLINOWY A/13**

## Pas pasek klinowy A/13 2438 Li=2468Lp V OPTIBELT 13x2468

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto             | <b>73,58 zł</b>                |
| Cena netto              | <b>59,82 zł</b>                |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy        | <b>OPT A/13 2438 Li=2468Lp</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTA2438LI=2468LP</b>       |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>                |
| Długość podziałowa [mm] | <b>2468</b>                    |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2438</b>                    |
| Szerokość [mm]          | <b>13</b>                      |

### Opis produktu

#### Optibelt A/13 1970 Li=2000Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2438 mm
- **Długość podziałowa:** 2468 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.