Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 14:36

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-b17-2960-li3000lp-v-optibelt-17x3000-p-219041.html



Pas pasek klinowy B/17 2960 Li=3000Lp V OPTIBELT 17x3000

Cena brutto	**135,78 zł**
Cena netto	**110,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OPT B/17 2960 Li=3000Lp**
Kod producenta	**OPTB2960LI=3000LP**
Producent	**OPTIBELT**
Szerokość (mm)	**17,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**2960,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**3000,00**

Opis produktu

Optibelt B/17 2960 Li=3000Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2960 mm
- **Długość podziałowa:** 3000 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.