**Sklep internetowy q24q.tech**
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 14:36

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-b17-3850-li3890lp-v-optibelt-17x3890-p-219063.html




# Pas pasek klinowy B/17 3850 Li=3890Lp V OPTIBELT 17x3890

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **175,96 zł** |
| Cena netto | **143,06 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **OPT B/17 3850 Li=3890Lp** |
| Kod producenta | **OPTB3850LI=3890LP** |
| Producent | **OPTIBELT** |
| Szerokość (mm) | **17,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **3850,00** |
| [Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm) | **3890,00** |

## Opis produktu

**Optibelt B/17 3850 Li=3890Lp**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3850 mm
- **Długość podziałowa:** 3890 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.