

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-c22-3000-li3058lp-v-optibelt-22x3058-p-219172.html>**PAS KLINOWY C**

## Pas pasek klinowy C/22 3000 Li=3058Lp V OPTIBELT 22x3058

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto             | <b>185,93 zł</b>               |
| Cena netto              | <b>151,16 zł</b>               |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy        | <b>OPT C/22 3000 Li=3058Lp</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTC3000Li=3058Lp</b>       |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>                |
| Szerokość [mm]          | <b>22</b>                      |
| Długość podziałowa [mm] | <b>3058</b>                    |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>3000</b>                    |

### Opis produktu

#### Optibelt C/22 3000 Li=3058Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3000 mm
- **Długość podziałowa:** 3058 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.