

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-c22-4064-li4122lp-v-optibelt-22x4122-p-219200.html>**PAS KLINOWY C**

Pas pasek klinowy C/22 4064 Li=4122Lp V OPTIBELT 22x4122

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto | 260,27 zł |
| Cena netto | 211,60 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | OPT C/22 4064 Li=4122Lp |
| Kod producenta | OPTC4064Li=4122Lp |
| Producent | OPTIBELT |
| Szerokość [mm] | 22 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 4064 |
| Długość podziałowa [mm] | 4122 |

Opis produktu

Optibelt C/22 4064 Li=4122Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 4064 mm
- **Długość podziałowa:** 4122 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.