

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-c22-4318-li4376lp-v-optibelt-22x4376-p-219207.html>**PAS KLINOWY C**

## Pas pasek klinowy C/22 4318 Li=4376Lp V OPTIBELT 22x4376

Cena brutto	<b>272,22 zł</b>
Cena netto	<b>221,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT C/22 4318 Li=4376Lp</b>
Kod producenta	<b>OPTC4318Li=4376Lp</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>4318</b>
Szerokość [mm]	<b>22</b>
Długość podziałowa [mm]	<b>4376</b>

### Opis produktu

#### Optibelt C/22 4318 Li=4376Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 4318 mm
- **Długość podziałowa:** 4376 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.