

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-d32-6000-li6075lp-v-optibelt-32x6000-p-223305.html>**PAS KLINOWY D**

## Pas pasek klinowy D/32 6000 Li=6075Lp V OPTIBELT 32x6000

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto             | <b>720,20 zł</b>               |
| Cena netto              | <b>585,53 zł</b>               |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy        | <b>OPT D/32 6000 Li=6075Lp</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTD6000LI=6075LP</b>       |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>                |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>6000</b>                    |
| Szerokość [mm]          | <b>32</b>                      |
| Długość podziałowa [mm] | <b>6075</b>                    |

### Opis produktu

#### Optibelt D/32 6000 Li=6075Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 32 mm
- **Wysokość:** 20 mm
- **Długość wewnętrzna:** 6000 mm
- **Długość podziałowa:** 6075 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennej, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.