Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:10

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-20-x-125-1450-ld-sanok-stomil-20x1402-li-solid-p-271160.html



Pas pasek klinowy H 20 x 12.5 1450 Ld SANOK STOMIL 20x1402 Li SOLID

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN 20x12.5 1402 LI=1450LD**
Kod producenta	**SAN20x12.51402LI=1450LD**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**20,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**1402,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**1450,00**

Opis produktu

SANOK H 20x12.5 1450 LD=1402LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 20 mm
- **Wysokość:** 12,5 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1402 mm
- **Długość podziałowa:** 1450 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.