Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:13

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-20-x-125-1900-ld-sanok-stomil-20x1852-li-solid-p-271166.html



Pas pasek klinowy H 20 x 12.5 1900 Ld SANOK STOMIL 20x1852 Li SOLID

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN 20x12.5 1852 LI=1900LD**
Kod producenta	**SAN20x12.51852LI=1900LD**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**20,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**1852,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**1900,00**

Opis produktu

SANOK H 20x12.5 1900 LD=1852LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 20 mm
- **Wysokość:** 12,5 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1852 mm
- **Długość podziałowa:** 1900 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.