

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-20-x-125-3080-ld-sanok-stomil-20x3032-li-solid-p-265675.html>

PAS KLINOWY 20X12,5

## Pas pasek klinowy H 20 x 12.5 3080 Ld SANOK STOMIL 20x3032 LI SOLID

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>                      |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy        | <b>SAN 20x12.5 3032 LI=3080LD SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SAN20x12.53032LI=3080LDSOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                            |
| Długość podziałowa [mm] | <b>3080</b>                             |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>3032</b>                             |
| Szerokość [mm]          | <b>20</b>                               |

### Opis produktu

#### **SANOK H 20x12.5 3080 LD=3032LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 20 mm
- **Wysokość:** 12,5 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3032 mm
- **Długość podziałowa:** 3080 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.