Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 14:03

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-25-x-16-2190-ld-sanok-stomil-25x2129-li-solid-p-271225.html



Pas pasek klinowy H 25 x 16 2190 Ld SANOK STOMIL 25x2129 Li SOLID

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN 25x16 2129 LI=2190LD**
Kod producenta	**SAN25x162129LI=2190LD**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**25,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**2129,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**2190,00**

Opis produktu

SANOK H 25x16 2190 LD=2129LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 16 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2129 mm
- **Długość podziałowa:** 2190 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.