

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-25-x-16-2450-ld-sanok-stomil-25x2389-li-solid-p-271231.html>**PAS KLINOWY 25X**

## Pas pasek klinowy H 25 x 16 2450 Ld SANOK STOMIL 25x2389 LI SOLID

Cena brutto	<b>125,00 zł</b>
Cena netto	<b>101,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SAN 25x16 2389 LI=2450LD</b>
Kod producenta	<b>SAN25x162389LI=2450LD</b>
Producent	<b>SANOK</b>
Długość podziałowa [mm]	<b>2450</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>2389</b>
Szerokość [mm]	<b>25</b>

### Opis produktu

#### **SANOK H 25x16 2450 LD=2389LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 16 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2389 mm
- **Długość podziałowa:** 2450 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.