

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-25-x-16-2861-lid-sanok-stomil-25x2800-li-solid-p-265729.html>**PAS KLINOWY 25X**

## Pas pasek klinowy H 25 x 16 2861 Ld SANOK STOMIL 25x2800 Li SOLID

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>                    |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                     |
| Numer katalogowy        | <b>SAN 25x16 2800 LI=2861LD SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SAN25x162800LI=2861LDSOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                          |
| Długość podziałowa [mm] | <b>2861</b>                           |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2800</b>                           |
| Szerokość [mm]          | <b>25</b>                             |

### Opis produktu

#### **SANOK H 25x16 2861 LD=2800LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 16 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2800 mm
- **Długość podziałowa:** 2861 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.