

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-25-x-16-3290-ld-sanok-stomil-25x3229-li-solid-p-271251.html>**PAS KLINOWY 25X**

Pas pasek klinowy H 25 x 16 3290 Ld SANOK STOMIL 25x3229 LI SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN 25x16 3229 LI=3290LD
Kod producenta	SAN25x163229LI=3290LD
Producent	SANOK
Długość podziałowa [mm]	3290
Długość wewnętrzna [mm]	3229
Szerokość [mm]	25

Opis produktu

SANOK H 25x16 3290 LD=3229LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 16 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3229 mm
- **Długość podziałowa:** 3290 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.