

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-h-25-x-16-4010-ld-sanok-stomil-25x3949-li-solid-p-271264.html>**PAS KLINOWY 25X**

Pas pasek klinowy H 25 x 16 4010 Ld SANOK STOMIL 25x3949 LI SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN 25x16 3949 LI=4010LD
Kod producenta	SAN25x163949LI=4010LD
Producent	SANOK
Długość podziałowa [mm]	4010
Długość wewnętrzna [mm]	3949
Szerokość [mm]	25

Opis produktu

SANOK H 25x16 4010 LD=3949LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 25 mm
- **Wysokość:** 16 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3949 mm
- **Długość podziałowa:** 4010 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.