

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-1060-ld-sanok-stomil-13x1030-li-solid-p-254992.html>BRAK
ZDJĘCIA

Pas pasek klinowy HA A 1060 Ld SANOK STOMIL 13x1030 Li SOLID

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN A 1060 LD=1030LI SOLID
Kod producenta	SANA1060LD=1030LISOLID
Producent	SANOK
Szerokość [mm]	13
Długość podziałowa [mm]	1060
Długość wewnętrzna [mm]	1030

Opis produktu

SANOK HA A 1060 LD=1030LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1030 mm
- **Długość podziałowa:** 1060 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.