

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-1750-lid-sanok-stomil-13x1720-li-solid-p-256851.html>

## Pas pasek klinowy HA A 1750 Ld SANOK STOMIL 13x1720 Li SOLID

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>36,19 zł</b>                   |
| Cena netto              | <b>29,42 zł</b>                   |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>                   |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy        | <b>SAN A 1750 LD=1720LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANA1750LD=1720LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                      |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1720</b>                       |
| Szerokość [mm]          | <b>13</b>                         |
| Długość podziałowa [mm] | <b>1750</b>                       |

### Opis produktu

#### **SANOK HA A 1725 LD=1695LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Megadyne
- **Wykonanie:** Gold (wzmocnione)
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1695 mm
- **Długość podziałowa:** 1725 mm
- **temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.