

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-2500-lid-sanok-stomil-13x2470-li-solid-p-255064.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Pas pasek klinowy HA A 2500 Ld SANOK STOMIL 13x2470 Li SOLID

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>50,67 zł</b>                   |
| Cena netto              | <b>41,20 zł</b>                   |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>                   |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy        | <b>SAN A 2500 LD=2470LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANA2500LD=2470LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                      |
| Szerokość [mm]          | <b>13</b>                         |
| Długość podziałowa [mm] | <b>2500</b>                       |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2470</b>                       |

### Opis produktu

#### SANOK HA A 2500 LD=2470LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2470 mm
- **Długość podziałowa:** 2500 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.