

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-2932-ld-sanok-stomil-13x2902-li-solid-p-265334.html>**PAS KLINOWY A**

Pas pasek klinowy HA A 2932 Ld SANOK STOMIL 13x2902 Li SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN A 2902 LI=2932LD SOLID
Kod producenta	SANA2902LI=2932LDSOLID
Producent	SANOK
Długość podziałowa [mm]	2932
Długość wewnętrzna [mm]	2902
Szerokość [mm]	13

Opis produktu

SANOK HA A 2900 LD=2870LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Megadyne
- **Wykonanie:** Gold (wzmocnione)
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2870 mm
- **Długość podziałowa:** 2900 mm
- **temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.