

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-3080-ld-sanok-stomil-13x3050-li-solid-p-255076.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Pas pasek klinowy HA A 3080 Ld SANOK STOMIL 13x3050 Li SOLID

| Dostępność              | Dostępny                          |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy        | <b>SAN A 3080 LD=3050LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANA3080LD=3050LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                      |
| Szerokość [mm]          | <b>13</b>                         |
| Długość podziałowa [mm] | <b>3080</b>                       |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>3050</b>                       |

### Opis produktu

#### **SANOK HA A 3080 LD=3050LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3050 mm
- **Długość podziałowa:** 3080 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.