

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-800-ld-sanok-stomil-13x770-li-solid-p-256799.html>

## Pas pasek klinowy HA A 800 Ld SANOK STOMIL 13x770 Li SOLID

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>              |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>               |
| Numer katalogowy        | <b>SAN A 800 LD=770LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANA800LD=770LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                    |
| Długość podziałowa [mm] | <b>800</b>                      |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>770</b>                      |
| Szerokość [mm]          | <b>13</b>                       |

### Opis produktu

#### SANOK HA A 750 LD=720LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Megadyne
- **Wykonanie:** Gold (wzmocnione)
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 720 mm
- **Długość podziałowa:** 750 mm
- **temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.