

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-ha-a-950-ld-sanok-stomil-13x920-li-solid-p-265250.html>

PAS KLINOWY A

Pas pasek klinowy HA A 950 Ld SANOK STOMIL 13x920 Li SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN A 920 LI=950LD SOLID
Kod producenta	SANA920LI=950LDSOLID
Producent	SANOK
Długość wewnętrzna [mm]	920
Szerokość [mm]	13
Długość podziałowa [mm]	950

Opis produktu

SANOK HA A 900 LD=870LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Megadyne
- **Wykonanie:** Gold (wzmocnione)
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość wewnętrzna:** 870 mm
- **Długość podziałowa:** 900 mm
- **temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.