

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-1020-ld-sanok-stomil-17x976-li-solid-p-255101.html>

PAS KLINOWY B

## Pas pasek klinowy HB B 1020 Ld SANOK STOMIL 17x976 Li SOLID

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>               |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy        | <b>SAN B 1020 LD=976LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANB1020LD=976LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                     |
| Długość podziałowa [mm] | <b>1020</b>                      |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>976</b>                       |
| Szerokość [mm]          | <b>17</b>                        |

### Opis produktu

#### SANOK HB B 1020 LD=976LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 976 mm
- **Długość podziałowa:** 1020 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.