Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 14:24

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-1525-ld-sanok-stomil-17x1481-li-solid-p-265395.html



Pas pasek klinowy HB B 1525 Ld SANOK STOMIL 17x1481 Li SOLID

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN B 1481 LI=1525LD SOLID**
Kod producenta	**SANB1481LI=1525LDSOLID**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**17,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**1481,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**1525,00**

Opis produktu

SANOK HB B 1525 LD=1481LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1481 mm
- **Długość podziałowa:** 1525 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.