

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-1540-ld-sanok-stomil-17x1496-li-solid-p-265397.html>

PAS KLINOWY B

Pas pasek klinowy HB B 1540 Ld SANOK STOMIL 17x1496 Li SOLID

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | SAN B 1496 LI=1540LD SOLID |
| Kod producenta | SANB1496LI=1540LDSOLID |
| Producent | SANOK |
| Długość podziałowa [mm] | 1540 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1496 |
| Szerokość [mm] | 17 |

Opis produktu

SANOK HB B 1540 LD=1496LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1496 mm
- **Długość podziałowa:** 1540 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.