

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-2450-ld-sanok-stomil-17x2406-li-solid-p-265446.html>

## PAS KLINOWY B

# Pas pasek klinowy HB B 2450 Ld SANOK STOMIL 17x2406 LI SOLID

Cena brutto	<b>72,00 zł</b>
Cena netto	<b>58,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SAN B 2406 LI=2450LD SOLID</b>
Kod producenta	<b>SANB2406LI=2450LDSOLID</b>
Producent	<b>SANOK</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>2406</b>
Szerokość [mm]	<b>17</b>
Długość podziałowa [mm]	<b>2450</b>

## Opis produktu

### SANOK HB B 2450 LD=2406LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2406 mm
- **Długość podziałowa:** 2450 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.