

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-2950-ld-sanok-stomil-17x2906-li-solid-p-265456.html>**PAS KLINOWY B**

Pas pasek klinowy HB B 2950 Ld SANOK STOMIL 17x2906 Li SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN B 2906 LI=2950LD SOLID
Kod producenta	SANB2906LI=2950LDSOLID
Producent	SANOK
Długość podziałowa [mm]	2950
Długość wewnętrzna [mm]	2906
Szerokość [mm]	17

Opis produktu

SANOK HB B 2950 LD=2906LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2906 mm
- **Długość podziałowa:** 2950 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.