Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:36

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-4420-ld-sanok-stomil-17x4376-li-solid-p-265489.html



Pas pasek klinowy HB B 4420 Ld SANOK STOMIL 17x4376 Li SOLID

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN B 4376 LI=4420LD SOLID**
Kod producenta	**SANB4376LI=4420LDSOLID**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**17,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**4376,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**4420,00**

Opis produktu

SANOK HB B 4420 LD=4376LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 4376 mm
- **Długość podziałowa:** 4420 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.