**Sklep internetowy q24q.tech**
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 14:16

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hb-b-6700-ld-sanok-stomil-17x6656-li-solid-p-265505.html




# Pas pasek klinowy HB B 6700 Ld SANOK STOMIL 17x6656 Li SOLID

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **SAN B 6656 LI=6700LD SOLID** |
| Kod producenta | **SANB6656LI=6700LDSOLID** |
| Producent | **SANOK** |
| Szerokość (mm) | **17,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **6656,00** |
| [Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm) | **6700,00** |

## Opis produktu

**SANOK HB B 6700 LD=6656LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wewnętrzna:** 6656 mm
- **Długość podziałowa:** 6700 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.