

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hc-c-1340-ld-sanok-stomil-22x1286-li-solid-p-265515.html>

PAS KLINOWY C

Pas pasek klinowy HC C 1340 Ld SANOK STOMIL 22x1286 Li SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN C 1286 LI=1340LD SOLID
Kod producenta	SANC1286LI=1340LDSOLID
Producent	SANOK
Długość podziałowa [mm]	1340
Długość wewnętrzna [mm]	1286
Szerokość [mm]	22

Opis produktu

SANOK HC C 1340 LD=1286LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1286 mm
- **Długość podziałowa:** 1340 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.