

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hc-c-2400-ld-sanok-stomil-22x2346-li-solid-p-255290.html>**PAS KLINOWY C**

## Pas pasek klinowy HC C 2400 Ld SANOK STOMIL 22x2346 Li SOLID

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>102,86 zł</b>                  |
| Cena netto              | <b>83,63 zł</b>                   |
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>                |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy        | <b>SAN C 2400 LD=2346LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANC2400LD=2346LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                      |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2346</b>                       |
| Szerokość [mm]          | <b>22</b>                         |
| Długość podziałowa [mm] | <b>2400</b>                       |

### Opis produktu

#### **SANOK HC C 2400 LD=2346LI SOLID**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2346 mm
- **Długość podziałowa:** 2400 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.