Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:06

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hc-c-2560-ld-sanok-stomil-22x2506-li-solid-p-265555.html



Pas pasek klinowy HC C 2560 Ld SANOK STOMIL 22x2506 Li SOLID

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN C 2506 LI=2560LD SOLID**
Kod producenta	**SANC2506LI=2560LDSOLID**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**22,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**2506,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**2560,00**

Opis produktu

SANOK HC C 2560 LD=2506LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2506 mm
- **Długość podziałowa:** 2560 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.