

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hc-c-2719-ld-sanok-stomil-22x2665-li-solid-p-265561.html>**PAS KLINOWY C**

Pas pasek klinowy HC C 2719 Ld SANOK STOMIL 22x2665 Li SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN C 2665 LI=2719LD SOLID
Kod producenta	SANC2665LI=2719LDSOLID
Producent	SANOK
Długość wewnętrzna [mm]	2665
Szerokość [mm]	22
Długość podziałowa [mm]	2719

Opis produktu

SANOK HC C 2719 LD=2665LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 2665 mm
- **Długość podziałowa:** 2719 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.