

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hc-c-3900-ld-sanok-stomil-22x3846-li-solid-p-255331.html>

PAS KLINOWY C

## Pas pasek klinowy HC C 3900 Ld SANOK STOMIL 22x3846 Li SOLID

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>                |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy        | <b>SAN C 3900 LD=3846LI SOLID</b> |
| Kod producenta          | <b>SANC3900LD=3846LISOLID</b>     |
| Producent               | <b>SANOK</b>                      |
| Długość podziałowa [mm] | <b>3900</b>                       |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>3846</b>                       |
| Szerokość [mm]          | <b>22</b>                         |

### Opis produktu

#### SANOK HC C 3900 LD=3846LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 3846 mm
- **Długość podziałowa:** 3900 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.