

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-hc-c-6750-ld-sanok-stomil-22x6696-li-solid-p-265626.html>**PAS KLINOWY C**

Pas pasek klinowy HC C 6750 Ld SANOK STOMIL 22x6696 Li SOLID

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN C 6696 LI=6750LD SOLID
Kod producenta	SANC6696LI=6750LDSOLID
Producent	SANOK
Długość wewnętrzna [mm]	6696
Szerokość [mm]	22
Długość podziałowa [mm]	6750

Opis produktu

SANOK HC C 6750 LD=6696LI SOLID

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 22 mm
- **Wysokość:** 14 mm
- **Długość wewnętrzna:** 6696 mm
- **Długość podziałowa:** 6750 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.