

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-spa-1282-lp-sanok-stomil-12-7x1282-p-255879.html>**PAS KLINOWY SPA**

Pas pasek klinowy SPA 1282 Lp SANOK STOMIL 12,7x1282

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | SAN SPA 1282 LD SOLID |
| Kod producenta | SANSPA1282LDSOLID |
| Producent | SANOK |
| Długość podziałowa [mm] | 1282 |
| Szerokość [mm] | 12,7 |

Opis produktu

SANOK SPA 1282 LD

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy, wąskoprofilowy
- **Szerokość:** 12,7 mm
- **Wysokość:** 10 mm
- **Długość podziałowa:** 1282 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.