

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-spa-2300-ld-extra-megadyne-12-7x2300-p-219711.html>**PAS KLINOWY SPA**

Pas pasek klinowy SPA 2300 Ld EXTRA MEGADYNE 12,7x2300

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto | 60,91 zł |
| Cena netto | 49,52 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | MEG SPA 2300 Lp EXTRA |
| Kod producenta | MEGSPA2300LP/LDEXTRA |
| Producent | MEGADYNE |
| Szerokość [mm] | 12,7 |
| Długość podziałowa [mm] | 2300 |

Opis produktu

Megadyne SPA 2300 Ld

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy, wąskoprofilowy
- **Szerokość:** 12,7 mm
- **Wysokość:** 10 mm
- **Długość podziałowa:** 2300 mm
- **temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.