Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:07

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-spa-2532-lp-sanok-stomil-12-7x2532-p-255942.html



Pas pasek klinowy SPA 2532 Lp SANOK STOMIL 12,7x2532

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SAN SPA 2532 LD SOLID**
Kod producenta	**SANSPA2532LDSOLID**
Producent	**SANOK**
Szerokość (mm)	**12,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**2532,00**

Opis produktu

SANOK SPA 2532 LD

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy, wąskoprofilowy
- **Szerokość:** 12,7 mm
- **Wysokość:** 10 mm
- **Długość podziałowa:** 2532 mm
- **Temperatura pracy:** -55°c / +70°c

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.