

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-spb-2240-lp-sanok-stomil-16-3x2240-p-255810.html>**PAS KLINOWY SPB**

Pas pasek klinowy SPB 2240 Lp SANOK STOMIL 16,3x2240

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAN SPB 2240 LD SOLID
Kod producenta	SANSPB2240LDSOLID
Producent	SANOK
Szerokość [mm]	16,3
Długość podziałowa [mm]	2240

Opis produktu

SANOK SPA 2240 LD

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** SANOK
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy, wąskoprofilowy
- **Szerokość:** 16,3 mm
- **Wysokość:** 13 mm
- **Długość podziałowa:** 2240 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

Przykłady zastosowań: tokarki, szlifierki, prasy, prądnice, przenośniki łańcuchowe i taśmowe, sita obrotowe i wibracyjne, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5kW itp.

Pasy marki SANOK produkowane są na bazie kauczuków chloroprenowych. Każdy pas posiada kord poliestrowy oraz bawełniano-poliestrową owijkę zewnętrzną, która zapewnia odporność na ścieranie. Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.