**Sklep internetowy q24q.tech**
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:14

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-5vx-600-pro-optibelt-16-3x1524-p-200960.html




# Pas pasek klinowy uzębiony 5VX 600 PRO OPTIBELT 16,3x1524

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **92,71 zł** |
| Cena netto | **75,37 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **OPT 5VX 600 PRO** |
| Kod producenta | **OPT5VX600PRO** |
| Producent | **OPTIBELT** |
| Szerokość (mm) | **15,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **1453,00** |
| [Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm) | **1513,00** |

## Opis produktu

**Optibelt 5VX 600 PRO**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:**Optibelt
- **Wykonanie:** PRO(wzmocniony, olejoodporny, antystatyczny)
- **Typ:** klinowy wąskoprofilowy, uzębiony
- **Szerokość:** 15 mm
- **Wysokość:** 13 mm
- **Długość podziałowa:** 1513 mm
- **Temperatura pracy:** -40°c / +120°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.