Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:19

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-5vx-900-pro-optibelt-16-3x2286-p-200967.html



Pas pasek klinowy uzębiony 5VX 900 PRO OPTIBELT 16,3x2286

Cena brutto	**157,24 zł**
Cena netto	**127,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OPT 5VX 900 PRO**
Kod producenta	**OPT5VX900PRO**
Producent	**OPTIBELT**
Szerokość (mm)	**15,00**
[Li] Długość wewnętrzna (mm)	**2215,00**
[Lp/Ld/Lw] Długość podziałowa (mm)	**2275,00**

Opis produktu

Optibelt 5VX 900 PRO

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:**Optibelt
- **Wykonanie:** PRO(wzmocniony, olejoodporny, antystatyczny)
- **Typ:** klinowy wąskoprofilowy, uzębiony
- **Szerokość:** 15 mm
- **Wysokość:** 13 mm
- **Długość podziałowa:** 2275 mm
- **Temperatura pracy:** -40°c / +120°C

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.