

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-avx13-1338-la-pix-13x1338-p-272200.html>

PAS KLINOWY UZĘBIONY AVX 13

Pas pasek klinowy uzębiony AVX13 1338 La PIX 13x1338

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto | 27,50 zł |
| Cena netto | 22,36 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | PIX AVX13 1338 |
| Kod producenta | PIXAVX131338 |
| Producent | PIX |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1338 |
| Szerokość [mm] | 13 |

Opis produktu

PIX AVX13 1338 La

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:**PIX
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** motoryzacyjny
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość zewnętrzna:** 1338 mm
- **Temperatura pracy:** -40°C / +120°C

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.