

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-avx13-1625-la-optibelt-13x1625-p-276686.html>

PAS KLINOWY UZEBIONY AVX13

## Pas pasek klinowy uzębiony AVX13 1625 La OPTIBELT 13x1625

Cena brutto	<b>59,80 zł</b>
Cena netto	<b>48,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT AVX13 1625</b>
Kod producenta	<b>OPTAVX131625</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Szerokość [mm]	<b>13</b>
Długość zewnętrzna [mm]	<b>1625</b>

### Opis produktu

#### Optibelt AVX13 1625 La

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:**Optibelt
- **Wykonanie:** standardowy
- **Typ:** motoryzacyjny
- **Szerokość:** 13 mm
- **Wysokość:** 10 mm
- **Długość zewnętrzna:**1625 mm
- **Temperatura pracy:** -40°C / +120°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.