Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 10:17

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-avx17-1750-la-optibelt-17x1750-p-210788.html




# Pas pasek klinowy uzębiony AVX17 1750 La OPTIBELT 17x1750

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **100,03 zł** |
| Cena netto | **81,33 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **OPT AVX17 1750** |
| Kod producenta | **OPTAVX171750** |
| Producent | **OPTIBELT** |
| Szerokość (mm) | **17,00** |
| [La] Długość zewnętrzna (mm) | **1750** |

## Opis produktu

**Optibelt AVX17 1750 La**

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:**Optibelt
- **Wykonanie:** standardowy
- **Typ:** motoryzacyjny
- **Szerokość:** 17 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość zewnętrzna:**1750 mm
- **Temperatura pracy:** -40°c / +120°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.